



chodevan

CHAUFFAGE DE TERRASSE

Le chauffage
de terrasse

Made in France



✓Technologique :

Chauffage par rayonnement infrarouge court

- faible absorption du rayonnement par l'air
- pas de déperdition de chaleur

✓Simple

Branchement électrique

- pas de stockage et manipulation de gaz

Configurateur en ligne pour déterminer la puissance nécessaire, le type d'appareils et leur implantation

✓Performant

95% de rendement grâce aux réflecteurs parabolique en aluminium « grand brillant ».

✓Sécurité

Certification normes CE par le Laboratoire Central des Industries Electriques

✓Robustesse

Appareils fabriqués en tôle electro-zinguée , peinture epoxy cuite au four

✓Sur mesure

Possibilité de couleurs spécifiques (nuancier RAL)



REFERENCE

DESCRIPTIF

TARIF

IRC 1500 W

Référence RDA115



Puissance : 1,5KW
Poids : 3.7 kg
Indice de protection : IP 24
(protégé contre les projections
d'eau)
Dimensions : 400 x 170 x 130
mm
Alimentation : Monophasé P+N
+T 235V 50Hz

269,23 HT

IRC 2000 W

Référence RDA120



Puissance : 2 KW
Poids : 3.7 kg
Indice de protection : IP 24
(protégé contre les projections
d'eau)
Dimensions : 400 x 170 x 130
mm
Alimentation : Monophasé P+N
+T 235V 50Hz

280,10 HT

IRC 3000 W

Référence RDA230L



Puissance : 3 KW
Poids : 7,1kg
Indice de protection : IP 24
(protégé contre les projections
d'eau)
Dimensions : 800x170x130 mm
Alimentation : Monophasé P+N
+T 235V 50Hz

515,05 HT

IRC 3000 W

Référence RDA230S



Puissance : 3 KW
Poids : 5,2 kg
Indice de protection IP 24
(Protégé contre les projections
d'eau)
Dimensions : 400x320x130 mm
Alimentation : Monophasé P+N
+T 235 V 50 Hz

428,93 HT



REFERENCE

DESCRIPTIF

TARIF

IRC 4000 W

Référence RDA240L



Puissance : 4 KW
Poids : 7,1 kg
Indice de protection IP 24
(Protégé contre les projections
d'eau)
Dimensions : 800x170x130mm
Alimentation : Monophasé P+N
+T 235 V 50 Hz

534,28 HT

IRC 4000 W


Référence RDA240S



Puissance : 4 KW
Poids : 5,2 kg
Indice de protection IP 24
(Protégé contre les projections
d'eau)
Dimensions : 400x320x130 mm
Alimentation : Monophasé P+N
+T 235V 50Hz

439,80 HT

Ferrures



Ferrure articulée pour panneau
RDA115, RDA120,
RDA230S, RDA240S.
Permet d'orienter le panneau
horizontalement

42,15 HT

CHODEVAN www.chodevan.fr contact@chodevan.fr

- 8 impasse Brioullët 44 000 Nantes - Tel : 33 (0)2 51 86 74 52 -Fax : 33 (0)2 41 56 81 18